

Kertes ház csomagra vonatkozó biztosítási feltételek

PostaÉdesOtthon lakásbiztosítás (termékkód: 12015)



Nyomtatványszám: F 120151 94 2610

A **PostaÉdesOtthon** lakásbiztosítás keretében külön díj ellenében **Kertes ház csomag** formájában kiegészítő biztosítások együttese köthető. E kiegészítő biztosítások alkotják a **Kertes ház csomagot**.

A jelen biztosítási feltételek szerinti, külön megállapodással létrejövő kiegészítő többszolgáltatást tartalmazó **Kertes ház csomag** érvényesen úgy jöhet létre, ha a szerződés az alapt biztosítások (Ingóságbiztosítási csomag, Épületbiztosítási csomag, Start csomag, Optimum csomag, vagy Prémium csomag) valamelyikét tartalmazza.

A **PostaÉdesOtthon Kertes ház csomag** biztosítási feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket – ellenkező szerződéses kikötés hiányában – a Magyar Posta Biztosító Zrt. **Kertes ház csomagot** tartalmazó biztosítási szerződéseire alkalmazni kell, feltéve, hogy azokat e feltételekre hivatkozással kötötték meg. Az itt nem szabályozott kérdésekben az alapt biztosítás vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A **Kertes ház csomag** szerződője megegyezik az alapt biztosítás szerződőjével. A **Kertes ház csomag** biztosítottja megegyezik az alapt biztosítás biztosítottjával, kivéve, ha a kiegészítő biztosításra vonatkozó biztosítási feltétel, vagy a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.

Ha az alapt biztosítás bármely okból megszűnik, a **Kertes ház csomag** ezzel egyidejűleg megszűnik. A **Kertes ház csomagot** mind a szerződő, mind a biztosító felmondhatja a biztosítási időszak végére 30 napos felmondási idővel.

A biztosító nem von le önrészesedést a Kertes ház csomag esetén.

A **Kertes ház csomagot** alkotó kiegészítő biztosítások a következők:

1. Melléképület-biztosítás betöréses lopás esetére emelt limittel

- 1.1 A főépülettel azonos címen található melléképületekre kiegészítő melléképület biztosítás köthető, ha a melléképületek alapterülete együttesen nem haladja meg a főépület hasznos alapterületének háromszorosát. A kiegészítő melléképület biztosítás megkötésének feltétele, hogy a biztosítási szerződésben (ajánlaton) a melléképület kiegészítő biztosítás kiválasztásra kerüljön és a melléképületek alapterületét is feltüntessék.
- 1.2 Jelen kiegészítő melléképület biztosítás alapján a **melléképületben egy betöréses lopás biztosítási esemény miatti szolgáltatás felső határa:**
 - a) **75 000 forint, ha a melléképület vagyonvédelmi színvonala megfelel az alapt biztosítási feltételek „Betörésvédelmi szintek és összeghatárok” című fejezete 1.4. pontjában a melléképületekre előírt mechanikai védelmi előírásoknak,**
 - b) **500 000 forint, ha a melléképület vagyonvédelmi színvonala megfelel az alapt biztosítási feltételek „Betörésvédelmi szintek és összeghatárok” című fejezete 1.1. pontjában a lakóépületre előírt mechanikai védelmi előírásoknak.**
 - c) **750 000 forint, ha a melléképület vagyonvédelmi színvonala megfelel az alapt biztosítási feltételek „Betörésvédelmi szintek és összeghatárok” című fejezete 1.2. pontjában a lakóépületre előírt mechanikai védelmi előírásoknak.**
 - d) **1 000 000 forint, ha a melléképület vagyonvédelmi színvonala megfelel az alapt biztosítási feltételek „Betörésvédelmi szintek és összeghatárok” című fejezete 1.3. pontjában a lakóépületre előírt mechanikai védelmi előírásoknak.**
- 1.3 A jelen kiegészítő melléképület biztosítás alapján:
 - ▶ **a biztosító kockázatviselése nem terjed ki a melléképület(ek)re, ha a melléképület alapterülete vagy a melléképületek együttes alapterülete meghaladja a főépület hasznos alapterületének háromszorosát;**
 - ▶ **nem terjed ki a biztosító kockázatviselése az értékörző vagyontárgyakra, valamint a készpénzre, ha azok melléképületben károsodnak;**
 - ▶ **ingóságbiztosítás és épületbiztosítás együttes megléte esetén a biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosított melléképületben a betöréses lopás és azzal összefüggő rongálás biztosítási esemény miatt bekövetkezett károkra is a jelen feltételek szerinti szolgáltatási limitösszegeken belül.**

2. Kerti biztosítás

Vagyonbiztosítás pergolára

- 2.1 Jelen kiegészítő vagyontárgy-biztosítás alapján a biztosító a II./4.1. – 4.3. pontokban, továbbá a 4.5. – 4.15. pontokban meghatározott biztosítási események vonatkozásában az ott meghatározott feltételekkel vállalja a kockázatot a biztosítási szerződésben szereplő kockázatviselési helyen telepített kerti pergolára.
- 2.2 **A biztosító, jelen külön megállapodással létrejövő kiegészítő fedezetre 200 000 Ft maximális szolgáltatási limitig nyújt szolgáltatást a biztosítási év alatt egy alkalommal.**

Vagyonbiztosítás kemencére

- 2.3 Jelen kiegészítő vagyontárgy-biztosítás alapján a biztosító a II./4.1. – 4.3. pontokban, továbbá a 4.5. – 4.15. pontokban0 meghatározott biztosítási események vonatkozásában az ott meghatározott feltételekkel vállalja a kockázatot a biztosítási szerződésben szereplő kockázatviselési helyen telepített (épített, nem mozgatható) kerti kemencére.
- 2.4 **A biztosító, jelen külön megállapodással létrejövő kiegészítő fedezetre 200 000 Ft maximális szolgáltatási limitig nyújt szolgáltatást a biztosítási év alatt legfeljebb egy alkalommal.**

Vagyonbiztosítás a kerti kapumozgató és távirányító ellopására

- 2.5 Jelen kiegészítő vagyontárgy-biztosítás alapján biztosítási eseményeknek minősül a kockázatviselési helyen telepített kerti kapumozgató, valamint a kerti kapumozgatóhoz tartozó távirányító ellopása.

- 2.6 **A biztosító, jelen külön megállapodással létrejövő kiegészítő fedezetre 100 000 Ft maximális szolgáltatási limitig nyújt szolgáltatást a biztosítási év alatt legfeljebb egy alkalommal.**
- 2.7 **A biztosító szolgáltatásának feltétele, hogy a biztosított épület ingatlanának területe minimum 1,40 m magas zárható kerítéssel rendelkezzen, továbbá, hogy a lopás biztosítási esemény észlelésekor az illetékes rendőrhatalomnál haladéktalanul feljelentést kell tenni, és erről másolatban a biztosítót tájékoztatni szükséges.**

Vagyonbiztosítás dísznövényekre

- 2.8 Jelen kiegészítő vagyontárgy-biztosítás alapján biztosítási eseményeknek minősül a kockázatviselési helyen telepített kerti dísznövény(ek) elpusztulása vihar és jégverés folytán.
- 2.9 A dísznövény definíciója a jelen feltételek vonatkozásában: dísznövénynek azok a növények minősülnek, amelyek alak és élettani tulajdonságai alapján alkalmasak a házikertek, a lakás, épületek, közterületek, rendezvények díszítésére, valamint különböző alkalmak, események kapcsán ajándékozásra.
- 2.10 **A biztosító, jelen külön megállapodással létrejövő kiegészítő fedezetre 50 000 Ft maximális szolgáltatási limitig nyújt szolgáltatást a biztosítási év alatt legfeljebb egy alkalommal a dísznövény újratelepítési költségeire a biztosított nevére szóló vásárlási számla alapján.**

Vagyonbiztosítás fák jegesedése esetére

- 2.11 Jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosítási eseménynek minősül, ha a fák ágai ónos eső következtében jégbe borulnak, ennek következtében letörnek, és ezáltal a kockázatviselési helyen található biztosított épületekben, építményekben kárt okoznak.
- 2.12 **A biztosító, jelen külön megállapodással létrejövő kiegészítő fedezetre 250 000 Ft maximális szolgáltatási limitig nyújt szolgáltatást a biztosítási év alatt egy alkalommal.**
- 2.13 A biztosító szolgáltatásának feltétele, hogy a kárt okozó jégbe borult fáról, valamint a károsodott vagyontárgyról készült fényképfelvételeket a biztosító rendelkezésére bocsássák.
- 2.14 **A biztosító nem téríti meg a kárt okozó jégbe borult fában keletkezett kárt, valamint azt a kárt, amely abból ered, hogy a jégbeborult fa az ónos eső miatti jégterhelést megelőzően már korhadt volt.**

3. Állat által okozott károk biztosítása

Vagyonbiztosítás rágcsálók, rovarok, madarak által okozott károkra

- 3.1 Jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosítási eseménynek minősül a rágcsálók, rovarok, vagy madarak által a kockázatviselési helyen található biztosított épületekben, építményekben okozott kár, valamint a menyétfélék által a kockázatviselési helyen zárt garázsban parkoló a biztosított tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő gépjárműben okozott rongálási kár.
- 3.2 **A biztosító, jelen külön megállapodással létrejövő kiegészítő fedezetre 100 000 Ft maximális szolgáltatási limitig nyújt szolgáltatást a biztosítási év alatt egy alkalommal.**
- 3.3 **A biztosító szolgáltatása kiterjed ki a rovarirtás, rágcsálóirtás költségeire is, de nem terjed ki az irtás során okozott valamint az esztétikai károkra.**

Vagyonbiztosítás a vadállatok által okozott károkra

- 3.4 Jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosítási eseménynek minősül, ha vadállatok (pl. vaddisznó, róka) a kockázatviselési helyen található biztosított épületekben, építményekben, melléképületekben kárt okoznak.
- 3.5 **Nem minősül biztosítási eseménynek a jelen kiegészítő biztosítás alapján a biztosított tulajdonát képező állatok által okozott kár.**
- 3.6 **A biztosító, jelen külön megállapodással létrejövő kiegészítő fedezetre 100 000 Ft maximális szolgáltatási limitig nyújt szolgáltatást a biztosítási év alatt egy alkalommal.**

4. Épületüveg-törés biztosítás 3-10 m²-es üvegfelületekre

- 4.1 Jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosítási eseménynek minősül a biztosított épületek, lakások táblánként 3 m²-nél nagyobb, de 10 m²-nél nem nagyobb, szerkezetiileg beépített, fix vagy nyitható nyílászáró ajtóinak, nyílászáró ablakainak üvegeiben, folyosói és lépcsőházi, erkély és lodzsa üvegezésében bármely okból, balesetszerűen bekövetkező törés vagy repedés.
- 4.2 **A biztosító a kibővített épületüveg-törés biztosítási esemény alapján megtéríti a táblánként 3 m²-nél nem nagyobb**
 - ▶ **hőszigetelt üvegfelületek pótlási költségét,**
 - ▶ **az épületbe szerkezetiileg beépített üvegfalak és üvegtetők síküvegezésének pótlási költségeit.**
- 4.3 **Megtéríti továbbá a biztosító a táblánként 10 m²-nél nem nagyobb nem hőszigetelt üvegfelületek síküvegezésének (beleértve a drót- és katedrálüveget, színeset is) pótlási költségeit.**
- 4.4 **A biztosító a kibővített épületüveg-törés biztosítási esemény alapján nem téríti meg:**
 - ▶ **az üvegházak, télikertek, meleg- és hidegágyak, kirakatok, kirakatszekrények üvegezésében,**
 - ▶ **az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében,**
 - ▶ **a festett, csiszolt, metszett, ólom- vagy rézbetétes üvegekben,**
 - ▶ **név- és cégtáblák üvegezésében,**
 - ▶ **a tükörfelületekben,**
 - ▶ **a törésvédő, fényvédő és vagyonvédelmi fóliákban,**
 - ▶ **a biztonsági üvegekben,**
 - ▶ **a kopolit üvegekben,**
 - ▶ **az üvegezést rögzítő- és tartószerkezetben, valamint elektromos berendezéseikben,**
 - ▶ **az üvegezés díszítésében, festésében keletkezett kárt,**

- ▶ a biztosítás megkötésekor már sérült, vagy korábban toldott üvegekben keletkezett további kárt,
 - ▶ az üveg felületén karcolással, kipattogzással (kagylótörés) keletkezett kárt,
 - ▶ az üveg áthelyezése vagy az üvegezés megváltoztatása miatt keletkezett kárt,
 - ▶ a helyükről kiszerezelt nyílászárók üvegezésében keletkezett kárt
 - ▶ a zuhanykabinban keletkezett kárt.
- 4.5 A biztosító, jelen külön megállapodással létrejövő kiegészítő fedezetre 500 000 Ft maximális szolgáltatási limitig nyújt szolgáltatást a biztosítási év alatt egy alkalommal (éves limit).
- 4.6 A biztosító az üvegbiztosításra fentiekben meghatározott éves limit összegben belül megtéríti a biztosított üvegek cseréjét lehetetlenné tevő akadályok le- és visszaszerelési költségeit is 100 000 Ft-ig.

5. Farádőlés biztosítás

- 5.1 Jelen kiegészítő vagyonbiztosítás alapján biztosítási eseménynek minősül, ha a kockázatviselés helyén belül telepített fa bármely oknál fogva elveszti addigi statikai egyensúlyát, és a teljes fa vagy annak ága rádőléssel kárt okoz a biztosított vagyontárgyakban.
- 5.2 A biztosító, jelen külön megállapodással létrejövő kiegészítő fedezetre 400 000 Ft maximális szolgáltatási limitig nyújt szolgáltatást a biztosítási tartam alatt egy alkalommal.
- 5.3 A biztosító nem téríti meg a kárt okozó fában keletkezett kárt, valamint azt a kárt, amely abból ered, hogy a fa a rádőlést megelőzően már korhadt volt.
- 5.4 A biztosító nem téríti meg a kárt okozó fa kivágásának, ágai levágásának költségét.

I. Betörésvédelmi szintek és összeghatárok

1. Az épület mechanikai védelmének előírásai

A betöréses lopás biztosítási esemény kapcsán a biztosító csak a biztosítási eseménnyel közvetlen oki összefüggésben levő épületszerkezeti elemek mechanikai védelmét vizsgálja. A káridőponti védetség szint meghatározása a behatolás helye és módszere alapján történik. A védetség szint meghatározásánál nem vehető figyelembe az a védelmi berendezés, eszköz, elem, amely a káresemény bekövetkezésének időpontjában nem volt meg, vagy nem volt üzembe helyezve, illetve nem működött. A betöréses lopás kockázatra csak akkor terjed ki a jelen feltételek szerinti vagyonbiztosítás, ha a biztosított ingatlan mechanikai védelme a kár bekövetkezésének időpontjában kielégíti legalább az alábbi feltételeket.

1.1 „A” típusú lakóépület, lakás

1.1.1 Falazat

A falazatok, födém szerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 6 cm vastagságú hagyományos, kisméretű, tömör téglafal szilárdságának feleljen meg, vagy azzal egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújtson.

Ilyen falazat lehet például:

- ▶ 6-10 cm vastagságú egyedi vagy tipizált szendvicsszerkezet, illetve más, két vagy több rétegű lemezből készült szerkezet, amely legalább 10 cm vastagságú,
- ▶ speciális könnyűszerkezetes elemekből készített szerkezetek, amelyek legalább kétrétegűek, közöttük hőszigetelő és tűzálló anyag található, vagy a mechanikai ellenálló képességet biztosító egyéb anyagot helyeztek el,
- ▶ „Ytong” téglából készült falazat.

1.1.2 Bejárati ajtók, záruk

Az ingatlan külső, az illetéktelenek behatolását gátló ajtó(k) zárását zárt állapotban levő, az alábbi jellemzők valamelyikének megfelelő, szabályszerűen telepített biztonsági zár(ak) végzi(k).

Biztonsági zár az a zárszerkezet, amelyet

- ▶ legalább 5 csapos hengerzár, vagy
- ▶ mechanikus és/vagy elektronikus mágneszár, vagy
- ▶ legalább 10 000-es variáció számú szám-, vagy betűjel kombinációs zár, illetve
- ▶ a Magyar Biztosítók Szövetsége által az MSzEn 1303-as szabvány szerinti 4-es, vagy 5-ös biztonsági fokozatúként terméazonosított csapos, vagy kéttollú kulcsos, lamellás, illetve bármilyen más elven működő, de ezekkel megegyező védelmi szintet biztosító zár, vagy
- ▶ a tartószerkezetével együtt a Magyar Biztosítók Szövetsége által terméazonosított, vagy ezekkel megegyező védelmi szintet biztosító biztonsági lakat működtet.

Hengerzár esetén a szabályszerű telepítés azt jelenti, hogy a szerelést letörés ellen védetten kell végezni, ami azt jelenti, hogy a zár az ajtólap, vagy a védelem síkjából maximum 2 mm-t nyúlhat ki. (A hengerzár esetleges gyári, beépített törés elleni védelme nem elégséges.)

A kétszárnyú ajtó szerkezeteknek, erkélyajtóknak és teraszajtóknak reteszhúzás ellen védettnek kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett nem nyíló szárny alsó és felső részén található, rögzített rigliket (reteszeket) illetve annak függőlegesen mozgó (csúszó) részét például átfúrással és csavarral rögzíteni kell, vagy magát az ajtószárnyat belülről, a padozathoz csavarozott ékkel kell rögzíteni, kitámasztani.

Az ajtók zárásponossága oldalanként 8 mm vagy annál kevesebb kell, hogy legyen.

1.1.3 Ablakok, erkélyajtók (teraszajtók), kitekintők, felül- és oldalvilágítók

Az összes üvegezett felület nyílászárónként legalább 6 mm vastag, vagy ha ennél vékonyabb, akkor az üveget egyéb mechanikai eszközzel (pl. rács, betörésgátló fólia) kell ellátni. Ablakszerkezetnek minősül a jelen biztosítási feltételek szempontjából az erkélyajtó és a teraszajtó is.

1.2 „B” típusú lakóépület, lakás

Megfelel az „A” típusú lakóépület, lakás előírásainak, továbbá kielégíti az alábbi feltételeket is:

1.2.1 Falazatok, födémek

Az épület, illetve helyiség határoló falai, födémek, padozatai a megjelölt vastagságú tömör, 12 cm kisméretű téglafal szilárdságával egyenértékűek.

1.2.2 Bejárati ajtók

Az összes bejárati ajtólap, tömör, 4 cm vastagságú keményfából vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból, illetve megerősítéssel készült és nem üvegezett. Az összes bejárati ajtó védett: kiemelés, befeszítés, reteszhúzás ellen, valamint a

bevéső zárnál megerősített az ajtólap. Az összes bejáratú ajtótok, amely fából van, megerősített zárlemezzel rendelkezik. Az ajtólap és a tok közötti zárásponthoz oldalanként maximum 6 mm. Az ajtólapokat minimum 3 db diópánttal – vagy ezzel egyenértékű szilárdságú, egyedi kialakítású forgópánttal – rögzítették a tokhoz.

1.2.3 Ablakok

Az összes üvegezett felület nyílászárónként legalább 5 mm vastag.

Ha valamely nyílászáró alsó éle a járdaszinttől

- ▶ 3 méternél alacsonyabban van, vagy
- ▶ 3 méternél magasabban van, de valamely melléképület, épületrész, építmény vagy beépített eszköz (pl. tűzlétra) megkönnyíti a bejutást, akkor üvegfelülete vagyonvédelmi fóliával van ellátva a belső oldalon.

Az ablakok tok és keretszerkezetének támadhatóság, illetve ellenállás tekintetében erősebbnek – de legalább egyenértékűnek – kell lenni az üvegszerkezet ellenálló-képességével.

1.2.4 Zárak

A bejáratú ajtók zárását 2 db egymástól min. 30 cm-re elhelyezett, törésvédetten szerelt biztonsági zár, vagy 1 db hevederzár és legalább 1 db, tőle min. 30 cm-re, törésvédetten szerelt biztonsági zár végzi.

A törésvédetten szerelt biztonsági zár reteszelési mélységének legalább 14 mm-nek kell lennie.

1.3 „C” típusú lakóépület, lakás

Megfelel a „B” típusú lakóépület, lakás előírásainak, továbbá kielégíti az alábbi feltételeket is:

1.3.1 Falazatok, földemek

A biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek határoló szerkezeteinek szilárdsága egyenértékű a 25 cm vastag tömör, kisméretű téglából készült falazatával.

1.3.2 Bejáratú ajtók

A MABISZ által teljes körű mechanikai védelem alkotóelemeként ajánlott (régebben minősített) szerkezetek. Minősítés hiányában a bejáratú ajtónak a következő műszaki-technikai feltételeknek kell maradéktalanul megfelelnie a „B” típusra előírtakon túlmenően:

- ▶ az ajtólap fém- vagy legalább 50 mm vastagságú tömör keményfa szilárdságával megegyező faszervezetű. A fémszerkezetű ajtó lapja legalább 2 mm vastagságú vaslemezzel van borítva,
- ▶ fa tokozat esetén a zár reteszvasak fogadását megerősített, a falszerkezethez legalább 3 ponton rögzített ellenlemez biztosítja,
- ▶ az ajtólap és a tok közötti zárásponthoz oldalanként maximum 5 mm.

1.3.3 Ablakok

Ha a nyílászáró alsó éle a járdaszinttől

- ▶ 3 méternél alacsonyabban van, vagy
- ▶ 3 méternél magasabban van, de valamely melléképület, épületrész, építmény vagy beépített eszköz (pl. tűzlétra) megkönnyíti a bejutást, akkor a következő műszaki-technikai feltételeknek kell maradéktalanul megfelelni:
 - az ablakok, erkélyajtók, kitekintők, felül- és oldalvilágítók teljes felületét minimum 12 mm átmérőjű köracélból készült és maximum 100x300 mm-es osztású – vagy más műszaki megoldású, de az előbbivel megegyező szilárdságú – ráccsal kell védeni, amely kívülről roncsolás nélkül nem szerelhető le, a rácsot a sarkainál – 300 mm-nél nagyobb oldalhosszúság esetében egymástól legfeljebb 300 mm távolságra is – átmenőcsavarral kell rögzíteni a falba vagy a nyílászáró keretéhez olyan módon, hogy kívülről csak roncsolással legyen eltávolítható,
 - falba rögzítés esetén a falazó körmök keresztmetszetének legalább azonosnak kell lennie a rács anyagának keresztmetszetével. A minimális beépítési (rögzítési) mélység téglafalban 150 mm, betonban 100 mm. A rács helyettesítésére megfelelnek az áttörés biztos, rétegelt – minimum P6B fokozatú (B1-es) – biztonsági üvegek vagy a velük azonos védelem nyújtó, a MABISZ által teljes körű mechanikai védelem alkotóelemeként ajánlott (régebben minősített) üvegszerkezetek. A rács helyettesítésére alkalmas üveg csak olyan keretbe helyezhető el, amely a MABISZ-tól „teljes körű mechanikai védelem alkotóeleme” ajánlást (régebben minősítést) kapott,
 - az ablakok tok és keretszerkezetének támadhatóság, illetve ellenállás tekintetében erősebbnek – de legalább egyenértékűnek – kell lenni az üvegszerkezet ellenálló-képességével.

1.3.4 Zárak

- ▶ a zárszerkezet legalább 3 aktív és 1 passzív ponton biztosítja a zárást,
- ▶ a zárszerkezet reteszelési mélysége eléri a 18 mm-t,
- ▶ a zártest és a zártestet fűrés, finomnyitás és letörés ellen védve van,
- ▶ bevésozár alkalmazása esetén a fa ajtólap külső oldala a zárszerkeztől hosszanti tengelyében kívülről olyan fémlemezzel van megerősítve, amely roncsolás nélkül nem szerelhető le, és magassága legalább kétszerese a zárszerkeztől magasságának.

1.4 Melléképület

1.4.1 Falazat

A melléképület is – a nyílászárókkal együtt – minden oldalról zárt egységet képez, szilárd alappal rendelkezik. Anyaga lehet: téglafalazóelem, beton, könnyű- vagy szendvicsszerkezet.

1.4.2 Nyílászárók

Az ajtók zárását legalább egy darab, zárt állapotban levő, kulcsos zár végzi. Az ajtók, ablakok egyéb mechanikai eszközzel (pl. rács, betörésgátló fólia) nem védett üvegezése összességében legalább 6 mm vastag.

2. Az elektronikai jelzőrendszerre vonatkozó előírások

A riasztóközpont a védett téren belül van elhelyezve, burkolata szabotázsvedett, min. 1 mm lágyacél vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból készült. Minden helyiségbe, amely határos a külvilággal, az illetéktelen személyek behatolását jelző elemek kombinációit kell telepíteni. A behatolást jelző elemek minimális kombinációi a következők:

- ▶ mozgásérzékelő (PIR) és nyitásérzékelő (reed), vagy
- ▶ mozgásérzékelő és akusztikus üveg törés-érzékelő.

A behatolást jelző elemek kombinációin túl az elektronikai jelzőrendszerhez szükséges még legalább

- ▶ 1 db, célszerűen a kívülről legjobban látható helyre telepített, akkumulátoros hang-fény jelző, amelyet úgy kell elhelyezni, hogy külön mászó eszköz nélkül ne lehessen leszerelni,
- ▶ telefonos, illetve rádiós kezelőegység(ek) vagy GSM kommunikátorral ellátott riasztóközpont,

- ▶ a riasztóközpont olyan távfelügyelethez van csatlakoztatva, amelyik szerződésben vállalja az átjelzéstől számított max. 15 percen belüli kivonulást.

Ha a területen nincs saját kivonuló szolgálattal rendelkező távfelügyelet, a biztosító a rendőrséget közvetlenül (telefonon) értesítő távfelügyeletet is elfogadja.

3. A betöréses lopás biztosítási esemény (lásd a jelen feltételek II.4.16. pontját) miatti kártérítés felső határa (szolgáltatási limitösszegek):

3.1 Általános háztartási ingóságok és Egyéb ingóságok esetén:

„A” típusú lakóépület, lakás esetén, továbbá, ha a szerződés Ingóságbiztosítási, vagy Start csomagot tartalmaz, akkor a lakóépület, lakás „B” vagy „C” típusa esetében is, a szolgáltatási limit:

- a) 300 000 forint, ha a betöréses lopás a II.4.16.1. c), vagy d) pontokban definiált módon következik be,
- b) 3 000 000 forint, ha ajtónként egy darab zárt állapotban levő, szabályszerűen telepített biztonsági zár végezte az ingatlan külső, az illetéktelenek behatolását gátló ajtó (ajtók) zárását és a betöréses lopás a II.4.16.1. b) vagy e) vagy f) pontokban definiált módon következik be,
- c) 6 000 000 forint, ha ajtónként legalább két darab, zárt állapotban levő, szabályszerűen telepített biztonsági zár végezte az ingatlan külső, az illetéktelenek behatolását gátló ajtó (ajtók) zárását és a betöréses lopás a II.4.16.1. b) vagy e) vagy f) pontokban definiált módon következik be,
- d) 6 000 000 forint, ha a betöréses lopás a II.4.16.1. a) vagy g) pontokban definiált módon következik be.

„B” típusú lakóépület, lakás esetén, ha a szerződés Optimum csomagot vagy Prémium csomagot tartalmaz, akkor a szolgáltatási limit: 12 000 000 forint.

Ha a szerződés Optimum csomagot vagy Prémium csomagot tartalmaz, és ha az épület „C” típusú lakóépület, lakás vagy olyan „B” típusú lakóépület, lakás, amely a káresemény időpontjában megfelel az elektronikai jelzőrendszerre vonatkozó előírásoknak is, akkor a szolgáltatási limit: 24 000 000 forint.

3.2 Értéktárgy vagyontárgyak esetén:

„A” típusú lakóépület, lakás esetén, továbbá, ha a szerződés Ingóságbiztosítási, vagy Start csomagot tartalmaz, akkor a lakóépület, lakás „B” vagy „C” típusa esetében is a szolgáltatási limit:

- a) 20 000 forint, ha a betöréses lopás a II.4.16.1. c) vagy d) pontokban definiált módon következik be,
- b) 150 000 forint, ha ajtónként egy darab zárt állapotban levő, szabályszerűen telepített biztonsági zár végezte az ingatlan külső, az illetéktelenek behatolását gátló ajtó (ajtók) zárását és a betöréses lopás a II.4.16.1. b) vagy e) vagy f) pontokban definiált módon következik be,
- c) 500 000 forint, ha ajtónként legalább két darab, zárt állapotban levő, szabályszerűen telepített biztonsági zár végezte az ingatlan külső, az illetéktelenek behatolását gátló ajtó (ajtók) zárását és a betöréses lopás a II. 4.16.1. b) vagy e) vagy f) pontokban definiált módon következik be,
- d) 500 000 forint, ha a betöréses lopás a II.4.16.1. a) vagy g) pontokban definiált módon következik be.

„B” típusú lakóépület, lakás esetén, ha a szerződés Optimum csomagot vagy Prémium csomagot tartalmaz, akkor a szolgáltatási limit: 750 000 forint.

Ha a szerződés Optimum csomagot vagy Prémium csomagot tartalmaz, és ha az épület „C” típusú lakóépület, lakás vagy olyan „B” típusú lakóépület, lakás, amely a káresemény időpontjában megfelel az elektronikai jelzőrendszerre vonatkozó előírásoknak is, akkor a szolgáltatási limit: 1 000 000 forint.

3.3 A melléképületben egy betöréses lopás biztosítási esemény miatti szolgáltatás felső határa:

- a) 50 000 forint, ha a melléképület vagyonvédelmi színvonala megfelel a jelen feltételek VII.1.4. pontjában a melléképületekre előírt mechanikai védelmi előírásoknak,
- b) 250 000 forint, ha a melléképület vagyonvédelmi színvonala megfelel a jelen feltételek VII.1.1. pontjában a lakóépületekre előírt mechanikai védelmi előírásoknak,
- c) 500 000 forint, ha a melléképület vagyonvédelmi színvonala megfelel a jelen feltételek VII.1.2. pontjában a lakóépületekre előírt mechanikai védelmi előírásoknak,
- d) 750 000 forint, ha a melléképület vagyonvédelmi színvonala megfelel a jelen feltételek VII.1.3. pontjában a lakóépületekre előírt mechanikai védelmi előírásoknak.

3.4 Rongálás kár limitösszege: a biztosító megtéríti a betöréses lopással vagy annak kísérletével összefüggő – a biztosítási szerződés alapján biztosított vagyontárgyakban keletkezett – rongálási károkat is káreseményenként 100 000 Ft összeghatárig.

Elérhetőségeink: 1392 Budapest, Pf. 269 - 06 1 200 4800 - info@mpb.hu - www.postabiztosito.hu - Személyesen bármely postán
--